




IP68
Utilizzabile non immerso e immerso fino a **3 metri**.
Utilizzabile anche in **zone allagabili** e per installazioni dove non può essere garantito il drenaggio.



FASCIO DI LUCE FISSO.

15W



CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	INCASSO ESTERNI E PER IMMERSIONE
GRADO DI PROTEZIONE	IP68
FORO	84 mm
CARRABILE	2 T
DOTAZIONE	CONTROCASSA
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
ANGOLO	40°
TIPO LED	COB BRIDGELUX
RA	85

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	15W
ALIMENTAZIONE	12 V DC
POWER FACTOR	0,9 (min)

MATERIALE FINITURE

CORPO	ACCIAIO INOX AISI 316 L
CORNICE	ACCIAIO INOX AISI 316 L
BULLONERIA	ACCIAIO INOX AISI 316 L
COLORE	ACCIAIO
CONTROCASSA	ABS

AFFIDABILITÀ

CLASSE ENERGETICA	A+
GARANZIA	3 ANNI
LIFETIME	30.000 ORE

TEMPERATURE


STOCCAGGIO	-10 (MIN), +60 (MAX)
FUNZIONAMENTO	-10 (MIN), +35 (MAX)



corpo monoblocco in acciaio aisi 316L da immersione e incasso in luoghi non drenati



DISEGNO TECNICO



CODICE	TEMP.COL	ALIM.	LUMENS	DESCRIZIONE
HYD15C	3000 °K	12V	1090 lm	HYBRID 15 12V 15W IP68 COB 3000°K
HYD15RGB	RGB	12V	1095 lm	HYBRID 15 12V 15W IP68 COB RGB

CODICE DESCRIZIONE

ETC20K MINI RGB - CONTROLLER RGB CON TELECOMANDO RF - VEDI PAGINA 215