


## HYBRID 7



**corpo monoblocco  
in acciaio aisi 316L**  
da immersione e  
incasso in luoghi  
non drenati

bridgelux®

## DISEGNO TECNICO



7W




IP68

Utilizzabile non immerso e  
immerso fino a **3 metri**.  
Utilizzabile anche in **zone allagabili**  
e per installazioni dove non può  
essere garantito il drenaggio.



**FASCIO DI  
LUCE FISSO.**



## CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE INCASSO ESTERNI E PER IMMERSIONE

GRADO DI PROTEZIONE IP68

FORO 73 mm

CARRABILE 2 T

DOTAZIONE CONTROCASSA

## CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

ANGOLO 40°

TIPO LED COB BRIDGELUX

RA 85

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT 7W

ALIMENTAZIONE 12 V DC

POWER FACTOR 0,9 (min)

## MATERIALE FINITURE

CORPO ACCIAIO INOX AISI 316 L

CORNICE ACCIAIO INOX AISI 316 L

BULLONERIA ACCIAIO INOX AISI 316 L

COLORE ACCIAIO

CONTROCASSA ABS

## AFFIDABILITÀ

CLASSE ENERGETICA A+

GARANZIA 3 ANNI

LIFETIME 30.000 ORE

## TEMPERATURE

STOCCAGGIO -10 (MIN), +60 (MAX)

FUNZIONAMENTO -10 (MIN), +35 (MAX)

## CODICE TEMP.COL ALIM. LUMENS DESCRIZIONE

HYD7C 3000 °K 12V 500 lm HYBRID 7 7W 12V IP68 COB 3000°K

HYD7RGB RGB 12V &lt;480 lm HYBRID 7 7W 12V IP68 COB RGB

## CODICE DESCRIZIONE

ETC20K MINI RGB - CONTROLLER RGB CON TELECOMANDO RF - VEDI PAGINA 215