

Fiche produits

TERARACE



Type : TERARACE Lumière au sol TEMA-8302010F-DN

Informations générales

- Extérieur
- Lumière au sol
- Fixe
- Installation au sol
- Forme : rond
- Boîtier : Stainless Steel
- Flux lumineux Système : 850lm
- IP 68

LED

- 3000K
- IRC80
- 50000h@L80B10



Optique

- Angle de diffusion : 20°

Apareillage électrique

- Driver : aucun
- Puissance LED : 9W
- Puissance Système : 10W
- 24V

Dimensions

- Taille : Ø90mm
- Hauteur : 115mm

Descriptif

Lumière au sol rond en aluminium moulé; LED Driver externe 24VDC est nécessaire; finition; Couvrete supérieur en acier inoxydable; LED 9W; dimensions Ø90mm; hauteur du luminaire est 115mm; Température de couleur 3000K avec une sortie Système de 850lm; bon indice de rendu des couleurs IRC80; après une durée de vie de 50000h min. 80% du flux lumineux avec des LED CITIZEN écoénergétiques; Garantie 3 ans; angle de faisceau de 20°; degré de protection du boîtier selon DIN EN 60529 (IP68); résistance aux chocs du luminaire est de classe IK10;

Distribution de lumière





Schéma de construction



RoHS



Les valeurs mentionnées sont des valeurs de dimensionnement. La puissance et le flux lumineux sont soumis à une tolérance de +/- 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/-150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent pour une température ambiante de 25 °C. Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs d'impression. Sont applicables les conditions générales de vente de NEKO Lighting AG.